

**TORK**

BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ

TX-CH300

Tork CH300 Polyester Kimyasal Ankraj 300 ml

Beton, dolu ve boşluklu tuğlada orta-ağır yükler için stiren içermeyen polyester esaslı kimyasal ankraj harcı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Esas	Polyester reçine, stirensiz
Kartuş hacmi	300 ml
Uygun çubuk çapı	M8 - M16
Delik çapı	Çubuk çapı + 2 mm
Min. ankraj derinliği	8 x çubuk çapı
Jelleşme süresi (+20 °C)	6 dakika
Kürlenme süresi (+20 °C)	45 dakika
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Sertifika	ETA-20/0112 (duvar), CE
Paket içeriği	1 kartuş + 2 karıştırıcı nozul

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Stiren içermez, kokusu düşük
- Standart silikon tabancasıyla uygulanabilir
- Boşluklu malzemede elek kovanla kullanım
- Genleşme gerilmesi oluşturmaz

Değerler, kurallara uygun montaj ve belirtilen zemin koşulları için tavsiye edilen çalışma yükleridir. Proje bazlı tasarımda güncel ETA / teknik değerlendirme belgesi esas alınmalıdır. Teknik destek: 0850 460 86 75