

**TORK**

BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ

TX-EP585

Tork EP585 Epoksi Akrilat Kimyasal Ankraj

410 ml

Çatlak betonda yüksek ve sismik yükler, filiz ve donatı ekleri için yüksek performanslı epoksi akrilat ankraj harcı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Esas	Epoksi akrilat (vinilester)
Kartuş hacmi	410 ml (koaksiyel)
Uygun çubuk çapı	M8 - M30
Donatı çapı	Ø8 - Ø32 mm
Delik çapı	Çubuk çapı + 4 mm
Min. ankraj derinliği	8 x çubuk çapı
Jelleşme süresi (+20 °C)	12 dakika
Kürlenme süresi (+20 °C)	4 saat
Sertifika	ETA-21/0548, C2 sismik, CE
Paket içeriği	1 kartuş + 1 karıştırıcı nozul

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çatlak beton ve sismik C2 onayı
- Sonradan donatı (filiz) ekleme
- Islak ve su dolu deliklerde kullanım
- Uzun çalışma süresi

Değerler, kurallara uygun montaj ve belirtilen zemin koşulları için tavsiye edilen çalışma yükleridir. Proje bazlı tasarımda güncel ETA / teknik değerlendirme belgesi esas alınmalıdır. Teknik destek: 0850 460 86 75