

**TORK**

BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ

TX-FSM

Tork FS-M Yangın Durdurucu Mastik 310 ml

Kablo ve boru geçişlerinde yangın ve duman sızdırmazlığı sağlayan, ısıyla genleşen akrilik esaslı yangın durdurucu mastik.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Esas	Akrilik, intümesan katkı
Ambalaj	310 ml kartuş
Renk	Beyaz
Yangın dayanımı	EI 60 - EI 120 (uygulamaya göre)
Genleşme başlangıcı	~180 °C
Kuruma süresi	24 saat (6 mm)
Test standardı	EN 1366-3 / EN 13501-2
Sertifika	ETA-22/0391, CE
Paket içeriği	1 kartuş

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- EI 120 dakikaya kadar yangın dayanımı
- ısıyla genleşen (intümesan) yapı
- Boyanabilir, halojen içermez
- Duvar ve döşeme geçişlerinde kullanım

Değerler, kurallara uygun montaj ve belirtilen zemin koşulları için tavsiye edilen çalışma yükleridir. Proje bazlı tasarımda güncel ETA / teknik değerlendirme belgesi esas alınmalıdır. Teknik destek: 0850 460 86 75