

**TORK**

BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ

TX-N8

Tork NX Naylon Dübel 8x40

Dört yöne genişleyen, dönmeyi önleyen kanatlı yapısıyla beton ve dolu tuğlada hafif-orta yükler için genel amaçlı naylon dübel.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	Poliamid PA6 (naylon)
Dübel çapı	8 mm
Dübel uzunluğu	40 mm
Delik çapı	8 mm
Min. ankraj derinliği	40 mm
Uygun vida	4,5 - 6 mm sunta / ahşap vidası
Taşıma yükü (beton C20/25)	0,45 kN
Sertifika	TS EN ISO 9001 üretim, iç test raporu
Paket içeriği	100 adet dübel / kutu

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Dört yöne genişleme ile yüksek tutunma
- Dönme önleyici kanatlar
- Yüksek kaliteli poliamid PA6 gövde
- -40 °C ile +80 °C arası kullanım

Değerler, kurallara uygun montaj ve belirtilen zemin koşulları için tavsiye edilen çalışma yükleridir. Proje bazlı tasarımda güncel ETA / teknik değerlendirme belgesi esas alınmalıdır. Teknik destek: 0850 460 86 75