

**TORK**

BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ

TX-UX10

Tork UX Universal Dübel 10x60

Boşluklu tuğlada düğümlenen, dolu zeminde genleşen universal dübel; tek ürünle hemen her duvar tipinde kullanım.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	Poliamid PA6
Dübel çapı	10 mm
Dübel uzunluğu	60 mm
Delik çapı	10 mm
Min. ankraj derinliği	60 mm
Uygun vida	6 - 8 mm
Taşıma yükü (dolu tuğla)	0,65 kN
Taşıma yükü (boşluklu tuğla)	0,30 kN
Sertifika	İç test raporu
Paket içeriği	50 adet dübel / kutu

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Boşluklu malzemede düğümlenme
- Dolu malzemede genleşme
- Kenar yakası ile deliğe kaymayı önler
- Alçıpanda da kullanılabilir

Değerler, kurallara uygun montaj ve belirtilen zemin koşulları için tavsiye edilen çalışma yükleridir. Proje bazlı tasarımda güncel ETA / teknik değerlendirme belgesi esas alınmalıdır. Teknik destek: 0850 460 86 75